

**Prilog 2: GEODETSKA OPREMA: TOTALNA STANICA; TROŠKOVNIK - JN 9/2022**

Red. br.	Vrsta	Specifikacije	količina/komada	Upisati specifikaciju ponuđene opreme	Model	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	totalna mjerna stanica	<p>VUČI ZA BESKONAČNI POMAK (horizontalni i vertikalni) – BEZ KOČNICA BOČNA TIPKA ZA OKIDANJE MJERENJA GUIDE SENZOR: Svjetlosni senzor za usmjeravanje pri iskolčenju TOČNOST MJERENJA KUTA: 2" REZOLUCIJA PRIKAZA NA EKRANU (ODABIR): 0.1" / 0.5" / 1" MIN UDALJENOST FOKUSIRANJA SLIKE: 1m KOMPENZATOR: Elektronički, dvo-osni MJERENJE DULJINA – UDALJENOSTI: • Na prizmu 3000m • Na prizmu LONG RANGE mod 5000m • Bez prizme – Reflectorless 600-1000m (LR) TOČNOST MJERENJA DULJINA: • Na prizmu 2mm+2ppm • Na prizmu LONG RANGE mod 2mm+2.5ppm • Bez prizme – Reflectorless 3mm+2ppm LASERSKI VISAK TOČNOST: 1mm / 1.5m RADNA TEMPERATURA: -20°C do +50°C BATERIJA: 3400mAh Li-ion ZASLON I TIPKOVNICA: • Kolor zaslon na dodir • Osvjetljena alphanumerička tipkovnica • Obostrani ekran i tipkovnica (za oba položaja instrumenta) OPERATIVNI SUSTAV: Windows CE 7.0 INTERNA MEMORIJA: 4GB INTERFACE – SUČELJA: • RS232 Serijski port • USB standardni • miniUSB • Bluetooth SENZORI: Ugrađeni senzori temperature i pritiska za automatsku redukciju mjerenja SOFTVER ZA MJERENJE U STANICI: • Grafički softver za geodetske zadatke s mogućnošću rada s pozadinskim mapama, • BMP, JPG, TIFF i rasterima DVG, SHP, DXF Tvorničko jamstvo: 24 mj.; Baterije, punjači, kablovi: Jamstvo 6 mjeseci</p>	1				
2.	stativ	Stativ drveni robusni	1				
3.	teleskopski nosač prizme	Teleskopski nosač podesiv horizontalno 30mm i vertikalno 40mm te ±5° nagibno, 2,5 MP	1				
4.	prizma	Prizma (značka + torbica)	1				
				Ukupna cijena bez PDV-a			
				PDV			
				Ukupna cijena s PDV-om			

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022.

Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje

\_\_\_\_\_